



ECOBLOC – Climatizzatore normalizzato

ECOBLOC è un climatizzatore combinato d'immissione e d'estrazione dell'aria con funzioni di filtraggio, recupero caldo/freddo, riscaldamento, e a richiesta, con batteria di raffreddamento. Il climatizzatore è completamente cablato e munito di tutte le necessarie funzioni di regolazione, comando e controllo. Sono disponibili cinque differenti grandezze per portate volumetriche da 500 a 9000 m³/h. Le ridottissime dimensioni d'ingombro d'ECOBLOC e la sua struttura compatta, permette di risparmiare sui costi d'installazione e di evitare costose operazioni di montaggio e di messa a punto in cantiere.



ECOBLOC – Semplicemente geniale

Per i climatizzatori ECOBLOC sono esclusivamente utilizzati prodotti standard rispondenti ai più rigorosi criteri di collaudo e ampiamente sperimentati nell'impiego pratico, di conseguenza si riduce enormemente il rischio di disfunzioni. Tutte le utenze elettriche sono protette contro i sovraccarichi. Tutti i parametri di funzionamento del regolatore digitale, gli indicatori d'esercizio e d'allarme, sono visibili sulla sezione anteriore del quadro di comando e possono essere facilmente richiamati e modificati. Mediante un orologio integrato nel regolatore si può comandare il climatizzatore a tempo. Con un'apposita estensione di comunicazione dati ECOBLOC si lascia integrare in un sistema di regolazione centralizzato. Pure per richiesta è ottenibile un comando a distanza. La temperatura e il volume d'aria, programmati, possono essere adattati alle necessità. Mediante l'interruttore principale è possibile mettere in funzione o spegnere l'impianto.

